

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŘÍČANY

Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad

Komenského nám. 1619, 25101 Říčany, tel. 323 618 211, fax. 323 618 264

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

9.6.2010

NAŠE ZN.: OŽP-0034510/2010-Ji

Č.j. 37078/2010/OVÚ/503

VYŘIZUJE: Ing. Alena Jířiková

TEL.: 323 618 250

FAX: 323 618 264

E-MAIL: alena.jirikova@ricany.cz

DATUM: 18.8.2010

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne 19.11.2010

Městský úřad v Říčanech

dne 22.11.2010

Městský úřad v Říčanech
Odbor životního prostředí
Komenského náměstí 1619/2
25101 ŘÍČANY -11-

ROZHODNUTÍ

Veřejná vyhláška

Výroková část:

Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí - vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla, kterou dne 9.6.2010 podal

Obec Sulice, IČ 00240818, Sulice, 251 68 Štířín,

zastopena na základě plné moci Ing. arch. Jaroslavou Klimešovou, Prádlůva 2094, Praha 8

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 15 vodního zákona

v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í

k rekonstrukci a revitalizaci vodního díla:

přeložka vodoteče a revitalizace a oprava rybníčka Sulice – centrum, rekonstrukce dešťové kanalizace

SO 01 změna koryta vodního toku (úpava v délce 114 m)

Hloubka upravovaného koryta bude 500 mm se sklony svahu 1:1, šířka ve dně 200 mm, celková šířka koryta 1200 mm. Úprava koryta je navržena na kapacitu 300 l/s. Dno i koryto vodoteče budou obloženy lomovým kamenem. Svahy v okolí nového koryta budou zhotoveny ve sklonu 1:2 – 1:5 a dojde ke zvýšení průtočné kapacity na 3700 l/s.

SO 02 – oprava a revitalizace rybníka – vzdutí s nátokovým potrubím DN 200,

- revizní šachtička 0,6 x 0,6 m se stavítkem pro zahrazení přítoku
- Výměna stávajících propustků za Benešovy rámy (1,5 x 1 x 5 m) se suchým žabím přechodem

- Betonová sedimentační jímka 1x1,2x3 m
- Rybníček bude zahlouben pod úroveň koryta 1,1 m, dno rybníčku bude na úrovni 438,83 m.n.m., vypouštění bude řešeno pomocí požeráku se zaústěním do koryta potrubím DN 200. Hráz rybníčku na přítokové straně bude zhotovena ve sklonu 1:3. Stávající propustky budou nahrazeny rámy Beneš a opevněny lomovým kamenem. Před rámem č. 1 bude zhotovena sedimentační jímka o hloubce 1 m a šířce 1,2 m a délce 3 m pro zachycení hrubých splavenin. Rámy Beneš budou vybaveny žabím přechodem. U rámu Beneš i u sedimentační jímky bude umístěno zábradlí.

SO 03- dešťová kanalizace .-rekonstrukce DN 250 dl. 62 m

(dále jen "stavba") na místě:

Název kraje	Středočeský
Název obce	Sulice
Identifikátor katastrálního území	759431
Název katastrálního území	Sulice
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 449/1, 452, 453, 1166/1 v katastrálním území Sulice
Číselný identifikátor vodního toku	129040000100
Název vodního toku	Sulický potok
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-09-04-003

v členění na tyto stavební objekty:

Údaje o povolené stavbě:

Název vodního díla	vodní nádrž
Manipulační řád	ano
Výškopisné údaje	H prov. 440 m-n-m-, H max. 440,61 m.n.m. m.n. m.

Dno nádrže:	438,83 m.n.m.
Plocha hladiny při H prov.	66 m ²
Objem nádrže při H prov.	80 m ³

II. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracova Ing. Jiří Jodl, ČKAIT 0002725 I; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Budou splněny tyto podmínky:
 - a) **Závazné stanovisko OOP MěÚ Říčany ze dne 23.6.2010**
1. Fyzické a právnické osoby jsou povinny při provádění stavebních prací postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu živočichů nebo ničení biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.

2. Výkopová zemina a stavební odpady budou uloženy na schválené uložistiště takovým způsobem a v takovém místě, aby nenarušovaly žádnou složku přírodního a životního prostředí.
3. **Stavební práce ve stávajícím korytě vodního toku budou prováděny mimo hlavní období rozmnožování živočichů tzn. nebudou prováděny od 1.3. – 1.8. každého roku.**
4. Orgán ochrany přírody bude informován o průběhu realizace a to zejména o termínech zahájení napouštění rybníka.
5. Při prováděné činnosti budou dodržovány obecně platné předpisy na ochranu životního prostředí.
6. Ponechané dřeviny budou chráněny před poškozováním chemickým i mechanickým (např. pohmoždění kůry kmene, větví a kořenů, poškození koruny) vozidly a stavebními stroji.
7. Hloubené výkopy nebudou prováděny v kořenovém prostoru dřevin. Pokud se tomu nelze v jednotlivých případech vyhnout budou výkopy prováděny výhradně ručně a tak, aby nedošlo k poškození kořenů. Nesmí se při tom vést blíže než 2,5 m od paty kmene.
8. Kořenová zóna (prostor pod korunou dřevin) nesmí být zatěžována pojížděním a odstavováním stavebních mechanismů, snižováním, či navážením terénu. Dřeviny budou ochráněny před poškozením chemickým (látky škodlivé pro půdu nebo rostliny) i mechanickým (např. pohmoždění kůry kmene, větví a kořenů, apod.).
9. Stavební výkopy nesmí zůstat dlouhodobě odkryté a výkopová zemina ani jiný stavební materiál nebudou přihrnovány ke kmenům. Výkopy v blízkosti kořenového systému nebudou prováděny v období mrazů.
10. V průběhu provádění stavebních prací nebude do stávajícího koryta vodního toku ukládány stavební odpad ani výkopová zemina.
11. Při provádění stavebních prací ve stávajícím korytě bude převod vody zajištěn např. hrázkováním, obtokem, apod.
12. **Stavba bude provedena dle předložené dokumentace zpracované Ing. arch. Jaroslavou Klimešovou (IČ: 601 91 961), Přádova 2094, 182 00 Praha 8, č.zak: 0310/PD z 5/2010.**
13. Nově navrhovaná přeložka koryta vodního toku bude provedena z pěti směrových oblouků. Hloubka nového koryta - cca 0,5m, sklon svahů 1:1, ***v některých úsecích může být provedený sklon 1:1,5 a mírnější.*** Šíře ve dně – 0,2m, celková šíře koryta – 1,2m. Opevnění dna a svahů lomovým kamenem. Na vhodných místech mohou být v korytě realizovány menší přehrážky do 0,1m výšky a to uložením kamene ve dně.
14. Rozšířená kyneta bude provedena ve sklonu 1:2 – 1:5.
15. Rybníček o výměře cca 66m² bude zhotovený jako obtočný. Napájení bude zajištěno pomocí potrubí DN 200, které bude uloženo v prostoru vzdutí, vzniklého před přehrážkou z dubových kmenů o výšky 0,3m. Dubové kmeny budou uloženy do betonového lože. Sklony břehů rybníčka 1:2 – 1:3. Max. hloubka cca 1,8m. Vypouštění rybníka – požerák a následně potrubím DN 200, zaústěným do upraveného koryta vodního toku.

16. K případné rekultivaci břehů nádrže a rozšířené kynety bude použito nejlépe travní semeno – vícedruhová směs odpovídající prvkům ÚSES.
17. Výstavba nových propustků bude provedena dle předložené dokumentace. Propustky budou zajišťovat suchou migrační cestu. Opevnění propustků před a za rámy - lomový kámen uložený do betonu v délce 2m.
18. Prodloužení dešťové kanalizace a stavba dřevěných mostků bude provedena dle dokumentace.
19. Při napouštění rybníka a i v rámci jeho dalšího napájení vodou z vodoteče bude zajištěn minimální zůstatkový průtok v korytě vodního toku (tzn. průtok který je nutno ponechat ve vodním toku pro udržení jeho základních vodohospodářských a ekologických funkcí – v praxi to znamená, že pod napouštěcím objektem musí být vždy v korytě vodního toku zajištěn průtok a nelze tudíž veškerou vodu z koryta odvést pouze do prostoru rybníka).
20. Stanovené podmínky jsou závazné pro všechny zúčastněné právnické i fyzické osoby.
21. Vyskytnou-li se v průběhu stavby a úprav jiné problémy, které nebylo možno předvídat, budou řešeny ve spolupráci se zdejším orgánem ochrany přírody.

Budou splněny podmínky:

b) ZVHS Praha ze dne 31.5.2010

- Stavebník nesmí trvale omezit odtokové poměry ve vodoteči.

c) Povodí Vltavy ze dne 22.7.2010:

3. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:

a) Podmínky Telefonica company:

1. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
2. Při křížení, souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 736005 v platném znění, ČSN 332160, předpisy na ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy a ČSN 33200-5-54
3. Před započítím zemních prací zajistí vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět.
4. Upozorní pracovníky, aby v případě potřeby zajistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Ve vzdálenosti 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy nepoužívat mechanizační prostředky.
5. Při zjištění rozporu mezi dokumentací a skutečností zastaví práce a věc oznámí pracovníkům společnosti Telefonica.
6. Dojde – li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, je povinen vyzvat POS ke kontrole vedení před zakrytím, až po následné kontrole provést zához.
7. Způsob ochrany PVSEK projednat s POS.
8. Na trase PVSEK není oprávněn měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porost.
9. Zjištěné poškození, odcizení SEK vedení neprodleně oznámit poruchové službě společnosti Telefonica na tel.č. 800 184 084.

10. Budou splněny i další podmínky dané ve vyjádření.

11.

b) Podmínky ČEZ Distribuce

1. Před započítím zemních prací musí být trasy veškerých podzemních vedení v majetku ČEZ vytýčeny
2. Vytýčení provede na objednávku ČEZ Distribuce, tel. 840 840 840.
3. Zemní práce v ochranném pásmu musí být prováděny ručně, bez použití mechanizace.
4. U nadzemních vedení nesmí být snížena stabilita podpěrných bodů a poškozeno uzemnění. Při pracích pod nadzemním vedením nesmí být použity mechanizmy vyšší než 3 m. Pod vedením nesmí být prováděna skládka materiálu či zeminy.

4. Budou splněny podmínky RWE ze dne 27.5.2010:

- Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu bude provedeno vytýčení plynárenského zařízení. vytýčení provede příslušná provozní oblast. Žádost o vytýčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytýčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku uvedenou v úvodu stanoviska. Bez vytýčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny.
- Bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050 zák.č. 458/2000 Sb
- Pracovníci provádějící stavební činnost budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení
- Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu prací řádně zabezpečeno proti poškození
- Neprodleně oznámit i sebemenší poškození plynárenského zařízení na telefon 1239
- Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola podmínek a plynárenského zařízení.
- Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení

5. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Sulice, Sulice, 251 68 Štířín

ZVHS, ÚP Praha, Koněvova č.p. 189, 130 00 Praha 3

obec Sulice, 150, , 251 68 Želivec

MěÚ Říčany odbor investic, Masarykovo náměstí 83, 251 01 Říčany u Prahy

Odůvodnění:

Dne 9.6.2010 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 61 odst. 4 vodního zákona a § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:

- Vyjádření správce vodního toku – ZVHS Praha
- Vyjádření Povodí Vltavy
- Vyjádření správců dotčených sítí
- Závazné stanovisko OOP MěÚ Říčany

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.

Projektovou dokumentaci stavby oprava centrálního prostoru Sulice vypracoval Ing. Jiří Jodl, ČKAIT 0002725 . **Projektová dokumentace stavby řeší:**

- Úprava koryta vodního toku (přeložka) spočívá ve vytvoření meandrujícího koryta oproti původnímu rovnému. Zároveň koryto vodního toku bude pročištěno , rozšířeno a bude zvětšena jeho průtočná kapacita pro pojmání povodňové vlny bez rozlití na průtok $Q\ 100$, tj. 3700 l/s. Pro napuštění vodní nádrže bude v korytě vytvořena přehrádka (vzdutí) s nátokovým potrubím DN 200 a s revizní šachtou o rozměrech 0,6 x 0,6 mse stavitkem pro možnost zahrazení přítoku.
- Výpustné zařízení pomocí požeráku a výpustného potrubí DN 200, hráz rybníčku bude ve sklonu 1:3, Stávající propustky budou nahrazeny Benešovými rámy , koryto bude obloženo lomovým kamenem. Před rámem č. 1 bude zhotovena sedimentační jímka pro zachycení hrubých splavenin, aby nedocházelo k zanášení propustků. Benešovy rámy budou vybaveny suchým žabím přechodem. Nové propustky budou schopny převést $Q\ 100$.

Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:

- Závazné stanovisko OOP MěÚ Říčany

K záměru stavby vydal obecný stavební úřad Kamenice územní rozhodnutí pod spis.zn. SU/00259/10/Ště dne 6.4.2010 a souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona pod spis.zn. SU/03376/10/Ur dne 10.6.2010.

Posouzení vodoprávního úřadu:

- Při dodržení stanovených podmínek je uvedená stavba možná.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životní prostředí Krajského úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.


Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.


Ing. Alena Jiříková
Oprávněná úřední osoba, o.č. 503
Vodoprávní úřad



Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ...12.10.2010...

Sejmuto dne: ...27.10.2010...



Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 3000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

účastníci (doručenky)

Obec Sulice, IDDS: xacapvx

ZVHS, ÚP Praha, Koněvova č.p. 189, 130 00 Praha 3

obec Sulice, č.p. 150, 251 68 Želivec

MěÚ Říčany odbor investic, Masarykovo náměstí 83, 251 01 Říčany u Prahy

dotčené orgány státní správy

MěÚ Říčany, odbor životního prostředí - OOP, Komenského náměstí č.p. 1619, 251 01 Říčany u Prahy

HZS Středočeského kraje, se sídlem v Kladně - územní odbor Kolín, IDDS: dz4aa73

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, IDDS: hhcai8e

Stavební úřad, Kamenice, IDDS: f6ibnuh